TESTO 720

Un thermomètre de haute précision de -100°C à +800°C

°C

Applications

Doté d'un étui de protection inusable, le TopSafe, le testo 720 reste stable même lors d'applications en environnements rudes.

Grâce à sa grande étendue de mesure et à son capteur de haute précision à 4 fils, le testo 720 est l'appareil de mesure idéal pour des mesures quotidiennes en laboratoire.

La nouvelle sonde pour laboratoire, munie d'un tube de verre interchan-geable, est stable même dans les environnements agressifs.

Mesures précises de température en industrie et artisanat.

* Mesures en milieux agressifs avec la sonde pour laboratoire, chemisée verre
* Mesures dans l'industrie alimentaire.
* Contrôles de température des produits congelés/surgelés.
* Mesures dans les laboratoires d'essais.
* Contrôles de qualité dans tous les domaines de l'industrie.

Deux Sets conçus autour du testo 720

Mesures en milieux acides	Description	Références
	Indicateur testo 720 avec mode d'emploi et pile* TopSafe (étui de protection inusable) avec support Sonde pour laboratoire avec protection en verre, résistante aux milieux agressifs *En alternative, accu 9V, chargeur	0560.7206 C 0516.0187 C 0609.7072 C

Mesures en milieux acides	Description	Références
	Indicateur testo 720 avec mode d'emploi et pile* TopSafe (étui de protection inusable) avec support Sonde d'immersion/ pénétration rapide et précise *En option, accu 9V, chargeur	0560.7206 C 0516.0187 C 0609.0272 C

testo 720 : Caractéristiques Techniques

Capteur	Capteur Pt100 4 fils
Etendue de mesure	-100°C...+800°C **Précision de l'appareil** : ±1 Digit ±0,2°C, (-100°C...+199,9°C) ± 0,2% de la valeur mesurée (+200°C...+800°C) **Précision du système** : mesurée à l'aide d'une sonde d'immersion/pénétration mieux que ±0,5°C (-100°C...+99,9°C), mieux que ±0,5% (+100°C...+800°C)
Résolution	0,1°C/1°C Conversion automatique de 1/10°C à 1°C (à partir de +200 °C)
Température d'utilisation	0...+40°C
Température de stockage/ transport	-20...+70°C
Autonomie	> 100 h (alcaline-manganèse)
Dimensions **Poids**	190 x 57 x 42 mm 300 g (avec pile)
Boîtier	ABS
Autres	affichage état de la pile, coupure automatique conversion °C/°F